

補充用試薬

■残留塩素測定用試薬



粉末ビン入り

使用期限: 1年

※開封後は保存状況によって異なります。

検査器セットに標準装備された残留塩素測定器は、
ビン入り試薬が付属のBoシリーズとなります。

■錠剤試薬付属 Tシリーズ

■分包試薬付属 Pシリーズ

に関しては残留塩素測定器カタログをご用意しておりますので
お気軽にお問い合わせください。

品名	No.1
用途	遊離残留塩素測定用
内容量	15g・25g・50g・250g・500g ※1
品名	No.2 ※2
用途	総残留塩素測定用
内容量	15g・25g・50g
品名	No.3
用途	総残留塩素/高濃度残留塩素測定用
内容量	15g・25g・50g

※1 250g以上には小分け用さじ及びろうと同時
※2 DPD試薬+ヨウ化カリウムによる混合試薬

パウダースケール(別売)

ワンタッチで粉末試薬の
規定量が投入可能!



5mlセル用
10mlセル用

■pH測定用指示薬



測定範囲

pH(水素イオン濃度) 指示薬	SM	5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0
	SPS	5.8/6.3/6.6/6.9/7.2/7.5/7.8/8.1/8.6
	BTB	6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4/7.6

各指示薬

容量	30ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml
----	---

■亜硝酸態窒素測定用試薬



補充用試薬

GR試薬 15g 25g 50g

■塩素イオン測定用試薬



	25ml	100ml	250ml	500ml	1000ml
クロム酸カリウム溶液5%溶液	●			●	
硝酸銀 1/100 N			●	●	●
過酸化水素水		●	●		

浄化槽用水質測定器

製品カタログ

SZK 鈴研株式会社

東京都文京区本郷5-28-1

TEL: 03-3814-0875

FAX: 03-3814-0877

www.suzuken-ltd.co.jp



取扱店

SZK 鈴研株式会社

浄化槽の維持・管理には、鈴研の水質測定器。



届いたその日から業務可能な**オールインワン測定器**セット！



価格を抑えた
低価格タイプ



使い易さを追求した
定番タイプ



DOメーターを備えた
高機能タイプ

CONTENTS

セット付属品

水温計・透視度測定計	4P
pH(水素イオン濃度)測定器・残留塩素測定器	5P
亜硝酸態窒素測定・塩素イオン測定	6P
SV測定・DOメーター	7P
補充用試薬	8P

すべての**セット付属品**は、**単品での購入も可能**です。

1型 【主な特長】

付属のpH測定器、残留塩素測定器はアンプル式となります。
付属のSV計は100mlシリンダー(プラ製)となります。



▼1型は下記3シリーズよりお選びください。

Aシリーズ



Eシリーズ



Kシリーズ



★付属の塩素イオン測定器が
ハンディビュレット式へ変更されたアップグレード版。

1型Kシリーズ ハンディビュレット式 ★

カタログ内表示記号

1型[K]ハンディビュレット式

1型Kシリーズ 新引出タイプ ★



小物の収納に便利な
引出付

カタログ内表示記号 1型[K]新引出付

1型Aシリーズ 通常タイプ

セット内容	
水温計	ケース付き 水温計 15cm
透視度測定計	30cm ガラス製(台付)
pH(水素イオン濃度)測定器	アンプル式
残留塩素測定器	アンプル式
亜硝酸態窒素測定	GR試薬
塩素イオン測定	茶褐色ビュレット
SV測定	100mlシリンダー(プラ製)
DOメーター	なし

カタログ内表示記号

1型[A]通常

1型E・Kシリーズ 通常タイプ

セット内容	
水温計	ケース付き 水温計 15cm
透視度測定計	30cm アクリル製(台付)
pH(水素イオン濃度)測定器	アンプル式
残留塩素測定器	アンプル式
亜硝酸態窒素測定	GR試薬
塩素イオン測定	茶褐色ビュレット
SV測定	100mlシリンダー(プラ製)
DOメーター	なし

カタログ内表示記号

1型[K]・[E]通常

2型 【主な特長】

付属のpH測定器、残留塩素測定器はダイヤル式となります。
付属のSV計は1000mlポリ製となります。
すべてのセットにパウダースケールが同梱されます。

2型

▼2型は下記4シリーズよりお選びください。

Aシリーズ



Dシリーズ



Eシリーズ



Kシリーズ



★付属の塩素イオン測定器が
ハンディビュレット式へ変更されたアップグレード版。

2型Kシリーズ ハンディビュレット式 ★

カタログ内表示記号

2型[K]ハンディビュレット式

2型Kシリーズ 新引出タイプ ★



小物の収納に便利な
引出付

カタログ内表示記号 2型[K]新引出付

2型Aシリーズ 通常タイプ

セット内容

水温計	ケース付き 水温計 15cm
透視度測定計	30cm ガラス製(台付)
pH(水素イオン濃度)測定器	ダイヤル式
残留塩素測定器	ダイヤル式
亜硝酸態窒素測定	GR試薬
塩素イオン測定	茶褐色ビュレット
SV測定	1000mlポリ製
DOメーター	なし

カタログ内表示記号

2型[A]・通常

2型D・E・Kシリーズ 通常タイプ

セット内容

水温計	ケース付き 水温計 15cm
透視度測定計	30cm アクリル製(台付)
pH(水素イオン濃度)測定器	ダイヤル式
残留塩素測定器	ダイヤル式
亜硝酸態窒素測定	GR試薬
塩素イオン測定	茶褐色ビュレット
SV測定	1000mlポリ製
DOメーター	なし

カタログ内表示記号

2型[D]・[E]・[K]通常

3型 【主な特長】

2型測定器セットに、DOメーターが標準装備されました。
セットにはパウダースケールが同梱されます。



▼3型はKシリーズのみとなります。

Kシリーズ



3型Kシリーズ 通常タイプ

セット内容	
水温計	ケース付き 水温計 15cm
透視度測定計	60cm アクリル製ジョイント式(台付)
pH(水素イオン濃度)測定器	ダイヤル式
残留塩素測定器	ダイヤル式
亜硝酸態窒素測定	GR試薬
塩素イオン測定	ハンディビュレット
SV測定	1000mlポリ製
DOメーター	あり

カタログ内表示記号

3型[K]通常

■水温計

ケース付き水温計



※写真奥はケース付 30cm 手前はケース付 15cm

セットに付属の水温計測定範囲は0°～50°Cとなります。

ケース付き 15cm

対応セット

全セット付属

ケース付き 30cm

別途お問い合わせください。

オプション



ベッテンコーヘル水温計など、その他水温計
に関しましては別途お問い合わせください。

■透視度測定計

アクリル製透視度計



※写真はジョイント式 100cm

1本物 30cm

対応セット

1型【K】・【E】通常 1型【K】ハンディビュレット式 1型【K】新引出付

2型【D】・【E】・【K】通常 2型【K】ハンディビュレット式 2型【K】新引出付

1本物 50cm

別途お問い合わせください。

ジョイント式 60cm



◀ジョイント部の拡大

対応セット

3型【K】通常

ジョイント式 100cm

別途お問い合わせください。

ガラス製透視度計



1本物 30cm

対応セット

1型【A】通常

2型【A】通常

アクアキャッチャーⅡ



製品の種類

- 60cm
- 100cm

補充用品



透視度計用文字盤単体も
ご用意いたしております。

■pH(水素イオン濃度)測定器／残留塩素測定器

補充用試薬は8Pをご覧ください。

アンプル式pH／残留塩素測定器



◀使用イメージ

内容

- アンプル式標準列 2セット
- ガラス製試験管 5ml 6本
10ml 2本
- 暗箱 1個
- 残留塩素測定用試薬 No.1 15g 1本
- 黒さじ 1本
- pH指示薬(SM) 30ml 1本

Cl ₂ 測定範囲	0.0/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0
pH測定範囲	4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0

セットに付属のアンプル式標準列はCl₂、SMとなります。
その他の測定範囲をお求めのお客様は別途ご相談ください。

対応セット

1型【A】通常 1型【K】・【E】通常 1型【K】ハンディビュレット式 1型【K】新引出付

ダイヤル式pH残留塩素計



※浄化槽用測定器セット同梱品にはケースは含まれません。



ダイヤルを差し替えるだけで、
簡単にCl₂とpH測定への切り替えが
可能です。

◀使用イメージ

内容

- 本体
- ダイヤル 2枚
(遊離残留塩素測定用 粉末【1】)
(SM)
- 角型試験管(フタ付き) 2個
(フタ無し) 1個
- 残留塩素測定用試薬 No.1 15g 1本
- pH指示薬(SM)30ml 1本



◀パウダースケール付

Cl ₂ 測定範囲	0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0
pH測定範囲	5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0

セットに付属のダイヤル式測定器は【DBo-1-SM】となります。
上記以外の測定範囲をお求めのお客様は、別途



を、ご覧ください。

対応セット

2型【A】通常 2型【K】ハンディビュレット式 2型【K】新引出付

3型【K】通常

亜硝酸態窒素測定

補充用試薬は8Pをご覧ください。

GR試薬セット

全セット付属

アクア・NO₂-

ウォーターアナライザー



内容

- 試験管台 1台
- 試験管 10ml 2本
- GR試薬 15g 1本
- マイクロスポイト 1本

※本セットによる測定はYES-NO判定のみ可能です。
濃度の測定はできません。

※1型および2型Aシリーズには、試験管台は含まれません。



内容

- GR試薬25g 1本
- さじ 1本
- ガラス製試験管 1本
- カラーチャート 1枚
- 洗浄用ブラシ 1本

※0.1~10mg/Lまでの半定量が可能なキットです。



- ウォーターアナライザー-N(亜硝酸・硝酸)
- ウォーターアナライザー-A(アンモニア)

塩素イオン測定

補充用試薬は8Pをご覧ください。

茶褐色ビュレット式



内容……ビュレットセット一式

- 茶褐色ビュレット本体 1本
- ビュレット台 1台
- ビュレット 1個
- 硝酸銀溶液 250ml 1本
- クロム酸カリウム溶液 25ml 1本
- メスシリンダー(50ml) 1個
- プラスチック棒 1本
- プラスチック皿 1個

対応セット

- 1型[A]通常
- 1型[K]・[F]通常
- 2型[A]通常
- 2型[D]・[F]・[K]通常

ハンディビュレット式



内容……ビュレットセット一式


- ハンディビュレット 1台
- シリンジ 1個
- 硝酸銀溶液 250ml 1本
- クロム酸カリウム溶液 25ml 1本
- メスシリンダー(50ml) 1個
- プラスチック棒 1本
- プラスチック皿 1個

対応セット

- 1型[K]ハンディビュレット式
- 1型[K]新引出付
- 2型[K]ハンディビュレット式
- 2型[K]新引出付
- 3型[K]通常

SV測定

SV計



※写真はポリ製 1000ml

プラ製 100ml

対応セット

- 1型[A]通常
- 1型[K]・[F]通常
- 1型[K]ハンディビュレット式
- 1型[K]新引出付

ポリ製 1000ml



ピッタリ採水できるよう、
裏面に切込み口がついています。

対応セット

- 2型[A]通常
- 2型[D]・[F]・[K]通常
- 2型[K]ハンディビュレット式
- 2型[K]新引出付
- 3型[K]通常

オプション



アクリル製1000mlに関しては
別途お問い合わせください。

DOメーター

DOメーター



型式	ID-150
測定方式	隔膜型ガルバニ電池式
酸素センサー(ワグニット)	1年定額保証 カートリッジ式(膜液交換可能)
表示方法	デジタル液晶表示
測定範囲	DO(溶存酸素量): ①0.00~0.99mg/L(最小分解能0.01mg/L) ②1.0~20.0mg/L(最小分解能0.1mg/L)(30℃以下の場合) オートレンジ 水温:-5.0~50.0℃
計器精度	DO(溶存酸素量): ①±0.02mg/L(0.00~0.99mg/Lレンジ) ②±0.1mg/L(1.0~20.0mg/Lレンジ) 水温: ±0.2℃(0~35℃の場合)
応答速度	90%応答15秒以内(20℃の場合)
校正方法	空気によるワンタッチ自動校正
補正機能	自動温度補正、淡水または海水測定可能
セルフチェック機能	校正時、センサーの出力状態をチェックし、不安定時はエラーメッセージで表示 保証期限お知らせ機能(保証期限30日前から残り日数を表示)
その他機能	オートパワーオフ機能(最終キー操作後30分間DO値の変化が1mg/L以内の場合、自動的に電源OFF) 自動安定判断機能
本体構造	IP67準拠の防塵・防水構造
外部構造	本体 ラバープロテクター付(滑り防止・衝撃吸収機能) プローブ 二重プロテクト構造ラバーキャップ(衝撃吸収機能)
ケーブル長	標準5m ※10m仕様も有
電源	単4形乾電池×3本(DC4.5V)
電池寿命	アルカリ乾電池: 連続約360時間
本体寸法・重量	約φ90×53(D)mm 約290g(電池、ラバープロテクター含む)

対応セット

- 3型[K]通常